

Cloud-Einrichtung

Accxia ARC-M Regupedia Interface

Diese Anleitung führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung eines Jira-**Cloud**-Projekts, in das Regupedia-Regulierungen automatisch importiert werden. Die Projektkonfiguration wird einmalig aus Ihrer bestehenden Data-Center-Instanz übernommen; anschließend richtet das ARC-M Regupedia Interface die benötigten Felder ein und hält das Projekt aktuell.

Rollenverteilung

Die eigentliche Projektmigration (Workflow, Screens, Feldkonfiguration) erledigt der **Jira Cloud Migration Assistant (JCMA)** von Atlassian. Das ARC-M Regupedia Interface bereitet danach die Regupedia-Felder auf und führt den laufenden Import durch. Beide Werkzeuge greifen sauber ineinander.

Ablauf in sechs Schritten

Schritt 1 — Projektkonfiguration per JCMA in die Cloud übertragen

Installieren Sie den **Jira Cloud Migration Assistant** auf der Data-Center-Instanz (Administration → Apps verwalten). Legen Sie einen Migrationsplan an und wählen Sie das gewünschte Projekt. Nehmen Sie bei „Choose what to migrate“ die **Benutzer & Gruppen** mit, damit Zuweisungen korrekt zugeordnet werden. Wenn nur der leere Workflow gewünscht ist, lassen Sie die **Vorgänge (Issues) abgewählt** — so entsteht ein sauberes Zielprojekt mit korrektem Workflow, aber ohne Altdaten.

Schritt 2 — Cloud-Verbindung im ARC-M Interface anlegen

Öffnen Sie das ARC-M Regupedia Interface, Reiter **Dashboard** → **Sync-Ziel hinzufügen**. Tragen Sie die Basis-URL der Cloud, den Projekt-Key und die Jira-Zugangsdaten (E-Mail + API-Token) ein und setzen Sie das Häkchen „**Jira Cloud**“. Über „**Verbindung testen**“ prüfen Sie Erreichbarkeit und Zugang.

Schritt 3 — Fehlende Regupedia-Felder anlegen

Reiter **Migration** → **Feld-Abgleich**: Wählen Sie Quelle (DC) und Ziel (Cloud) samt Projekt und klicken „Abgleich prüfen“. Fehlende Regupedia-Felder legen Sie mit „**Fehlende Regupedia-Felder in Cloud anlegen**“ an. Bereits (durch die Migration) vorhandene Felder werden erkannt und nicht doppelt erstellt.

Schritt 4 — Migrationssuffix bereinigen

Nach einer JCMA-Migration tragen die Felder häufig den Zusatz „ (migrated)“, was Screens unübersichtlich macht. Im Abschnitt „**Migrationssuffix bereinigen**“ starten Sie zunächst die **Vorschau (Trockenlauf)** — sie zeigt jede geplante Umbenennung und markiert Konflikte. Erst nach Ihrer Bestätigung wird umbenannt. Es werden ausschließlich die Regupedia-Felder angefasst; Werte und Verknüpfungen bleiben erhalten.

Schritt 5 — Felder dem Screen zuordnen

Ordnen Sie in Jira Cloud die Regupedia-Felder dem **Screen** des Ziel-Vorgangstyps zu (Projekteinstellungen → Vorgänge → Felder). **Wichtig**: Felder, die nicht auf dem Screen liegen, werden beim Import von Jira stillschweigend ignoriert — der Wert erscheint dann nicht, obwohl kein Fehler gemeldet wird.

Schritt 6 — Start-Timestamp setzen, testen, synchronisieren

Im Sync-Ziel-Formular setzen Sie den **Start-Timestamp** (per Kalender wählbar) auf den gewünschten Startpunkt. Danach „Verbindung testen“ und „Jetzt synchronisieren“. Der Verlauf zeigt live, wie viele Regulierungen angelegt bzw. aktualisiert wurden. Optional legen Sie unter **Einstellungen** → **Timer** beliebig viele Timer (Uhrzeit + Sync-Ziel) für die automatische Synchronisation an.

Häufige Stolpersteine

- **Start-Timestamp 0** wird von der Regupedia-API abgewiesen — immer einen realen Startzeitpunkt setzen.
- **Leere Link-Felder** nach dem Import deuten fast immer auf eine fehlende **Screen-Zuordnung** hin (siehe Schritt 5).
- **Doppelte Felder** (einmal „(migrated)“, einmal ohne): entfernen Sie die leeren Dubletten in Jira, bevor Sie das Suffix bereinigen — der Trockenlauf weist solche Konflikte aus.

Bei Fragen zur Einrichtung wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Accxia.